



■ Características del Grupo Electrónico Lombardini

Motor:	LOMBARDINI
Potencia máx.:	12,5 KVA – 10.000 W.
Potencia nominal:	10 KVA – 8.000 W.
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tension / Frecuencia:	230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	108 LwA / 80 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5418479

■ **Características del Motor:**

Fabricante:	LOMBARDINI
Modelo:	25 LD 425
Potencia nominal:	19 CV
Cilindrada:	851 cm ³
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Diésel
Consumo de carburante al 75%:	2,4 L/H.
Capacidad de aceite:	1,8 L.
Sistema de arranque:	Eléctrico

■ Características del Alternador:

Marca:	MECC ALTE
Modelo:	S20 W
Tipo:	Sin escobillas
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	Autoexcitado sin escobillas
Tolerancia de Tensión:	+ - 5%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	950 mm.
Alto (H):	625 mm.
Ancho (W):	746 mm.
Volumen de embalaje:	0,44 m ³
Peso:	140 kg.
Capacidad del depósito:	25 l.
Autonomía al 75%:	10 horas

