

## Descripción

Aceite lubricante multigrado de Extrema Presión recomendado para diferenciales de vehículos o grupos de transmisión hipoides y helicoidales en los que se requiera un nivel de calidad API GL-5. Este aceite ha sido especialmente diseñado para cumplir los requisitos de lubricación establecidos por los principales fabricantes.

## Cualidades

- Gran capacidad para soportar cargas y temperaturas elevadas momentáneas.
- Excelentes propiedades antidesgaste y antiherrumbre, prologando la vida útil de la transmisión.
- Muy buena resistencia al envejecimiento.
- La gran capacidad de soportar carga en los engranajes previene fallos en los componentes mecánicos típicos de las condiciones severas de circulación de vehículos comerciales y de obra pública.

## Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- API GL-5

## Características técnicas

|                           | UNIDAD | MÉTODO      | VALOR    |
|---------------------------|--------|-------------|----------|
| Grado SAE                 |        |             | 85W-140  |
| Densidad a 15 °C          | g/mL   | ASTM D 4052 | 0,906    |
| Viscosidad a 100 °C       | cSt    | ASTM D 445  | 26,6     |
| Viscosidad a 40 °C        | cSt    | ASTM D 445  | 368      |
| Viscosidad a -12 °C       | cP     | ASTM D 2983 | <150.000 |
| Índice de viscosidad      | -      | ASTM D 2270 | 97       |
| Punto de inflamación, V/A | °C     | ASTM D 92   | 210      |
| Punto de congelación      | °C     | ASTM D 97   | -18      |

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.